

**Lad med bagtip (tippelad), max. totalvægt 3500 kg.**

Juli 2018

**Specifikation på basis af Søger- Systemlad.**

- Kraftig hjælpe- og tipramme med 600 mm. forsmæk og 300 mm. sider.
- 400 mm. bagsmæk, top og bundhængslet. Bagerste hjørnestolper er aftagelige.
- For-, bagsmæk og sider af glat 21 mm. karrosserikrydsfiner. Bund i mønstret karrosserikrydsfiner.
- Ladlængde og bredde er samme dimension som det Systemlad der passer til den valgte bilmodel.
- El-hydraulisk bagtip med en kraftig tipcylinder. Tipvinkel ca. 50°.
- Vandtæt elektrisk vinkelstop (magnet-kontakt). Sikkerhedsafstopning af tipramme ved service.
- Alle drejeled smørbare med smørenipler.
- Pumpestation med indbygget sikkerhedsventil, samt relæ. Opbygget af standard komponenter.
- Gummiafstopning af smække samt kraftige surrekroge på ladramme. Markeringslygter med refleks.
- Lad er forberedt for nem eftermontering af ekstraudstyr som f.eks. lastebøjler osv.
- Skærme med stænkapper.

**Lad med bagtip (tippelad).**

	<b>Ladmål udvendigt.</b> (ladlængde mm.)	<b>Vægt ca.</b> <b>kg.</b>	<b>Vejl.</b> <b>pris (C).</b>
	(0- t.o.m. 2870).	450	
	(2880- t.o.m. 3590).	550	
	3950- og opefter.  Normalt ikke muligt eller hensigtsmæssigt.  Ring venligst til os.		
Lad fås også med aluminiumsmække i 2 mm. elokseret aluprofil istedet for træsmække.			

Træktøj bør ikke eftermonteres uden afviser for bagsmæk (så bagsmækken ikke rammer kuglen ved tip).

**Tilbehør til tippelad.**

Som til vores øvrige ladopbygninger fås udstyr til tippelad, som f.eks. slidbund, værktøjskasser, presenningsrigninger, lastebøjler osv. Se vores øvrige pris- og produktmateriale.

Bilen skal vejes og synes efter opbygning.