



Glarmesterlad, forberedt for glasstativ.

Juli 2018

Specifikation på basis af Søger- Systemlad.

- Lad forberedt til montering af glasstativ. Ladside flugter med førerkabine.
- 600 mm. forsmæk og 300 mm. sider af glat 21 mm. karrosserikrydsfiner.
- Bund af 21 mm. mønstret karrosserikrydsfiner. Bund er hævet over kantprofil.
- Surrekroge under ladkanter. Markeringslygter med refleks.
- Ekstraudstyr som f.eks. lastebøjler kan leveres, men er ikke standardvarer.

Glarmesterlad (tillæg til Søger- Systemlad).

	Specifikation	Lad længde	Vejl. tillægspris(A).
	Lad bygget smallere i én side så ladvant har samme bredde som førerkabinen. Med forsmæk men <u>uden</u> sider og bagsmæk.	Som Standardlad	
	1 stk. side (modsat side af tårn) og 1 stk. bagsmæk.* Med forsmæk. Side og bagsmæk lukker sammen (uden hjørnestolpe).	Som Standardlad	
	Lad bygget smallere i begge sider for mont. af 2 stk. glasstativer. Med forsmæk. Men <u>uden</u> sider og bagsmæk.	Som Standardlad	
	Bagsmæk til ovenstående.*		

*Bagsmæk er monteret uden klaptrin.

Tilbehør til glarmesterlad.

Som til vores øvrige ladopbygninger fås udstyr til glarmesteropbygninger. Dette bedes bestilt sammen med laddet idet det skal specialfremstilles.

Bilen leveres forberedt for montering af glastårn.

Bilen skal efterfølgende vejes og synes efter montering af glastårn.

Udstyrspriserne er tillægspriser til ladprisen ab. fabrik.

Alle priser er incl. montering, men excl. moms.

Ret til ændringer i priser eller specifikationer uden varsel.