

Åbent lad monteret med lift.

Juli 2018

Specifikation på basis af Søger- Systemlad.

- 750 kg's Z-lift med **1200 mm.** elokseret aluplade. 1 stk. 2-håndsbetjening under lad i højre side samt 1 stk. med spiralledning på laddet.
- Forsmæk 600 mm. og sider 300 mm. samt bund, udført i karrosserikrydsfiner.
- Skærme med stænklapper.
- Lovbefalede markeringslygter på opbygning.

	Ladmål indvendigt. Ladlængde. 3430-4000* mm. Bredde 2150 mm.	Vægt ca. kg. 520-580	Vejl. pris (C).
	4050-4540* mm. Bredde 2150 mm. 2-delte sider.	600-660	
			

*Mål er afhængigt af hvad der er muligt på de enkelte bilmodeller. Som udgangspunkt har liftopbygningen den samme længde som Systemladet der hører til bilen. Hvor langt opbygningerne evt. kan forlænges med afhænger af bilmodellen.

Tilbehør til åbent lad monteret med lift (monteres sammen med opbygning).



Produkt.	Vejl. pris (C).	
Foldeplade i elokseret aluplade, istedet for almindelig liftplade*.	1470 mm.	
Træktøj monteret på lift.	Kugle.	
Surrering (varmgalvaniseret) kraftig, helt i plan med ladbund. Placering langs sidekanten efter kundens ønske.	Pr. stk.	

* Der skal påregnes en leveringstid på mellem 4-8 uger på denne type liftsplade. Ikke muligt på alle modeller.

Der findes desuden yderligere tilbehør til åbent lad monteret med lift. Se f. eks. pris- datablade for værktøjskasser, lasteudstyr, slidbund, rotorlygter og arbejdslamper, lysbroer osv. Se øvrige pris-datablade.

Bilen skal vejes og synes efter opbygning.

Alle priser er incl. montering, men excl. moms.
Ret til ændringer i priser eller specifikationer uden varsel.